Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Система В5		
1	Т-Вент-ВНД-2,5-ПНД-1-ПР-0-У2	Вентагрегат в помещении дозаторной в комплекте:		
		а) вентилятор низкого давления Q=960-1970 м³/ч, (материал рабочего колеса и улитки - ПНД, tраб. от -50 до +80°С), угол наклона корпуса - правое; направление вращение колеса - 0°		
		б) эл/двигатель N=0,55 кВт. n=2900 об./мин.		
		в) виброизоляторы (4шт.)	2	
2	ПУ.ПП250-3500-Ф/Ф	Воздуховоды из полипропилена круглого сечения Ф250 с фланцами и крепежём	1	
3	ПУ.ПП250-1500-Ф	Воздуховод из полипропилена круглого сечения Ф250 с фланцем и крепежём	1	
3 *	ПУ.ПП125-1000-Ф	Воздуховоды из полипропилена круглого сечения Ф125 с фланцем и крепежём	2	
4	ПУ.ПП125х500-500-ф	Воздуховоды из полипропилена круглого сечения Ф125 с фланцем и крепежём	2	
5	ПУ.ПП175х175-2000-Ф	Воздуховод из полипропилена прямоугольного сечения 175х175 с фланцем и крепежём	2	
6	ПУ.ПП175х175-2000-Р	Воздуховоды из полипропилена прямоугольного сечения 175х175 с раструбом	3	
7	материал: синтетический каучук Сантотерн	Воздуховод TEX E 600 - 50 мм	13м	
8	О.90ПП250-Р	Отвод 90° круглого сечения Ф250 с раструбом	1	
9	О.90ПП125-Р	Отвод 90° круглого сечения Ф125 с раструбом	2	
9 *	О.90ПП175х175-Р	Отвод 90°прямоугольного сечения 175х175 с раструбом	1	
10	П.ПП175х175-Р	Тройник прямоугольного сечения 175/175 с раструбом	1	
11	П.ПП250/250-Р	Тройник круглого сечения 250/250 с раструбом	1	
12	ПУ.ПП125-150-Ф	Патрубок круглого сечения Ф125 с 1 фланцем и крепежём	2	
13	ПУ.ПП50-100	Патрубок круглого сечения Ф50	3	
14	материал ПП	Заглушка круглого сечения под фланец 250х250	1	
15	материал ПП	Кондесатоотводчик Ф20	1	
16	материал ПП	Оголовок прямоугольного сечения 175х175	2	
17	материал ПП	Клапан регулирующий круглого сечения Ф250 (Клапан Химвент ПП-БС-ДР-250-5-ММ-Р)	2	
18	материал ПП	Зонт Л1	2	
19	материал ПП	Зонт Л7	3	

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Металлоконструкции для крепления воздуховодов и вентиляторов		
20	(для крепления вентиляторов)	Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-89 / С245 ГОСТ 27772-82	12п.м	
21	(для крепления кронштейнов воздуховодов к стене)	Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-89 / С245 ГОСТ 27772-82	8п.м	
22	(для крепления воздуховодов уличных (хомуты/кронштейны)	Полоса 25х2 ГОСТ 9.307-89 / Ст3сп ГОСТ 535-88 (оцинкованная)	5п.м	
23	IEK артикуль CLWG10-060-060-3	Лоток проволочный 60х60ГЦ (L=3м)	2	
24	IEK артикуль CLW10-CP	Соединитель перфорированный CP	12	
25	IEK артикуль CLW10-MDS	Соединительный комплект двойной MDS	12	
26	IEK артикуль CLP1M-LP-20-1	Лента монтажная перфорированная 20х0,7	3п.м	
27	(для крепления возд-ов гибких)	Хомут d50 (с болтовыми соединениями)	6	
28	(для крепления возд-ов уличных)	Болт М8х50 ГОСТ7805-88	8	
29	(для крепления возд-ов уличных)	Гайка М8 ГОСТ5916-70	8	
30	(для крепления возд-ов уличных)	Шайба 8 ГОСТ11371-68	8	
31	(для крепления кронштейнов воздуховодов к стене)	Болт анкерный М12х100	8	